

# ALUMINIUM TAPE

## 3001 FR

### TECHNICAL DATA SHEET

#### Omschrijving:

- Dead soft aluminium tape 30my (drager), voorzien van een vlam-vertragende solvent based acryl lijmlaag en voorzien van een easy release liner

#### Eigenschappen:

- Hoge kleefkracht & hoge shear (schuifweerstand)
- Goede weerstand tegen lage temperaturen en veroudering
- Goedgekeurde UL 723 Fire Rating

#### Toepassingen:

- Afdichten en isoleren van ventilatie- en airconditioningkanalen
- Dichten van naden bij isolatiepanelen



### Technische Specificatie

Type drager:	Dead soft aluminium foil	
Dikte folie:	PSTC-33/ASTM D3652	30 micron
Dikte totaal:		
Belijming:	Solvent based Acrylic adhesive	
Kleefkracht op staal:	PSTC-1/ASTM D3330	≥ 18 N / 25 mm
Treksterkte:	PSTC-31/ASTM D3759	> 37,5 N / 25 mm
Rek bij breuk:	PSTC-31/ASTM D3759	3 %
Rolling ball tack	PSTC-6/ASTM D3121	20 cm
Schuifweerstand: min/inch <sup>2</sup> /1kg	PSTC-7/ASTM D3654	> 2000 min
Fire rating	UL723 & BS476 Pt 6&7	passed
Temperatuurweerstand	-	-30 °C tot +120 °C
Applicatietemperatuur:	-	+ 10 °C tot +40 °C
Kleur:	-	Aluminium
Standaard lengte:	-	50 Meter
Standaard breedte:	-	50 – 75 – 100 mm

UITGIFTE DATUM: 26/04/2016

REV: ALU 30 FR NL

[www.tecnoband.be](http://www.tecnoband.be) - [info@tecnoband.be](mailto:info@tecnoband.be)

**TECNOBAND**  
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.