

COLD WEATHER - ALUMINIUM TAPE

5005 FR CW

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

- Dead soft aluminium tape 50my (drager), voorzien van een cold weather en vlam-vertragende solvent based acryl lijmlaag en voorzien van een easy release liner

Eigenschappen:

- Hoge kleefkracht & hoge shear (schuifweerstand)
- Uitstekende weerstand tegen zeer lage temperaturen en veroudering
- Goedgekeurde UL 723 Fire Rating

Toepassingen:

- Afdichten en isoleren van ventilatie- en airconditioningkanalen
- Dichten van naden bij isolatiepanelen
- Applicatie bij lage temperaturen (-5 °C)



Technische Specificatie

Type drager:	Dead soft aluminium foil	
Dikte folie:	PSTC-33/ASTM D3652	50 micron
Belijming:	Solvent based Acrylic adhesive	
Kleefkracht op staal:	PSTC-1/ASTM D3330	≥ 15 N / 25 mm
Treksterkte:	PSTC-31/ASTM D3759	70 N / 25 mm
Rek bij breuk:	PSTC-31/ASTM D3759	3.5 %
Rolling ball tack	PSTC-6/ASTM D3121	5 cm
Schuifweerstand: min/inch ² /1kg	PSTC-7/ASTM D3654	> 10.000 min
Fire rating	UL723 & BS476 Pt 6&7	Passed
Temperatuurweerstand	-	-30 °C tot +120 °C
Applicatietemperatuur:	-	-5 °C tot +40 °C
Kleur:	-	Aluminium
Standaard lengte:	-	50 Meter
Standaard breedte:	-	50 – 75 – 100 mm

UITGIFTE DATUM: 25/05/2016

REV: ALU 50 FR CW NL

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.