

# Dubbelzijdige tape

## 704 EXHIBITION

### TECHNICAL DATA SHEET

#### Omschrijving:

Verwijderbare dubbelzijdige kleefband

#### Eigenschappen:

- Synthetisch rubber (binnenkant van de tape):
  - Hoge kleefkracht op tapijten, lopers etc
  - Gemakkelijk te verwijderen
- Acryllijm (buitenkant van de tape):
  - Hoge kleefkracht op verschillende ondergronden
  - Geschikt voor de meeste tapijtsoorten
- Polyester drager:
  - Hoge conformabiliteit
  - Handafscheurbaar

#### Toepassingen:

- Aanbevolen voor tentoonstellingen, evenementen en beurzen

Technische Specificatie	
Type drager:	0.050 mm PP geel
Totale dikte (zonder liner)	150 micron
Belijming buitenkant	Acryl
Belijming binnenkant	Synthetisch rubber
Liner	Dubbelzijdig gesiliconiseerd papier (wit)
Kleefkracht op staal buitenkant	3.7 N / 25 mm
Kleefkracht op staal binnenkant	37 N / 25 mm
Treksterkte:	50 N / 25 mm
Rek bij breuk:	600 %
Temperatuurweerstand	- 60 °C

UITGIFTE DATUM: 19/05/2016

REV: DF 704 NL

[www.tecnoband.be](http://www.tecnoband.be) - [info@tecnoband.be](mailto:info@tecnoband.be)

**TECNOBAND**  
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.