

Dubbelzijdige tape

TNT GV

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

Dubbelzijdige kleefband op basis van ongeweven zijdepapier gecoat met een ouderdoms- en UV bestendige acrylhars

Eigenschappen:

- Acryllijm:
 - Hoge kleefkracht aan beide zijden
 - Goede aanhechting op verschillende ondergronden
 - Ouderdomsbestendig
 - Goede weerstand tegen UV straling (vergeelt niet)

Toepassingen:

- Splicing in papier- en plasticverwerking
- Aaneenzetten van de meest diverse materialen
- NIET resistent voor weekmakers

Technische Specificatie

Type Drager:	Zijdepapier
Totale dikte (zonder liner):	130 micron
Kleur van de tape:	Transparant Opaak
Belijming:	Acryl
Liner:	Dubbelzijdig gesiliconiseerd papier (bruin)
Kleefkracht:	10,5 N / 25 mm
Treksterkte:	40 N / 25mm
Rek bij breuk:	5 %
Temperatuurweerstand:	120 °C
Lengte:	50 M
Standaard breedte:	12, 19, 25, 38, 50 mm

UITGIFTE DATUM: 19/05/2016

REV: DF TNT GV NL

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.