

# FILAMENT TAPE

## M10 - 605

### TECHNICAL DATA SHEET



#### Omschrijving:

- Polypropyleen, versterkt met glasvezeldraad in de lengte.

#### Eigenschappen:

- HotMelt (solventfree) lijm
- Mono-oriented PP
- Glasvezel versterking in de lengte
- Zeer hoge kleefkracht

#### Toepassingen:

- Versterking van verpakking.
- Bundelen van buizen en profielen.
- Omsnoering van paletten

Technische Specificatie	
Type drager:	PP film + glasvezel
Dikte folie:	28 micron
Dikte totaal :	130 micron
Belijming:	Hotmelt
Kleefkracht op staal:	9,80 N / 25 mm
Schuifweerstand:	-
Roll ball tack	-
Treksterkte:	245 N / 25 mm
Rek bij breuk:	10 %
Temperatuurweerstand:	- °C
Kleur:	Transparant
Standaard lengte:	50 Meter
Standaard breedte:	12 – 19 – 25 – 38 – 50 mm

UITGIFTE DATUM: 31/05/2016

REV: FILAMENT M10-605 NL - 09/06/2016

[www.tecnoband.be](http://www.tecnoband.be) - [info@tecnoband.be](mailto:info@tecnoband.be)

**TECNOBAND**  
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.