

MSK S-060

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

Professionele masking tape voor algemeen gebruik.
Drager op basis van verzadigd papier voorzien van een lijm
op basis van natuurrubber + harsen op solvent basis.

Eigenschappen:

- ✓ Ten laatste binnen de 36 uur verwijderen.
- ✓ Tape is niet UV bestendig.
- ✓ Temperatuurbestendig tot 80°C
- ✓ Compatibel met de meest gebruikelijke verven.
- ✓ Goed verwijderbaar zonder lijmresten en zonder af te scheuren.
- ✓ Goede kleefkracht, ook op oneven oppervlakken.
- ✓ Met de hand afscheurbaar.

Toepassingen:

- ✓ Algemeen schilderwerk
- ✓ Carrosserie



Technische Specificatie

Dikte totaal:	AFERA 5006	0,120 mm
Belijming:		Rubber solvent lijm
Kleefkracht op staal:	AFERA 5001	4.5 N/25 mm
Treksterkte:	AFERA 5004	> 70 N/25mm
Rek bij breuk:	AFERA 5004	> 8.00 %
Temperatuurweerstand:		60 °C/60' – 80°C/30'
Kleur:		Gemskleurig of geel
Standaard lengte:		50 Meter
Standaard breedte:		19, 25, 38, 50 mm
Levensduur voor gebruik:		Max 12 maand / 15 °C à 25 °C / RV 65%

UITGIFTE DATUM: 19/10/2015

REV: MASKING_ S060_NL

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

De waarden zijn gemiddelden, en vormen geen basis voor het opstellen van technische specificatie. De producent behoudt zich het recht de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle informatie is louter informatief. De producten dienen uitgetest te worden in reële gebruiksomstandigheden vooraleer enige industriële of professionele toepassing.