

# MASKING TAPE CP 28

## TECHNICAL DATA SHEET

### Omschrijving:

Professionele masking tape voor gipsplaten en andere delicate oppervlakken op basis van geïmpregneerd crêpe masking tape.

### Eigenschappen:

- ✓ Uv-bestendig
- ✓ verminderde kleefkracht
- ✓ verwijderbaar zonder lijmresten
- ✓ tape breekt niet bij het verwijderen
- ✓ de rugzijde stoot de verf niet af
- ✓ zacht en gelijkmatig afrolbaar
- ✓ soepeler en beter hechtend dan witte papieren tapes
- ✓ vrij van siliconen



### Toepassingen:

- ✓ maskeren van gipsplaten, behangpapier, vers geschilderde (luchtdroge) en delicate oppervlakken
- ✓ zeer fijne aflijning, verf kruipt niet onder masking tape
- ✓ langdurig maskeren

### Technische Specificatie

Dikte totaal :	± 130 micron
Belijming:	water gedragen Acryl
Kleefkracht op staal:	0.88 N / 10 mm
Treksterkte:	43.8 N / 10 mm
Rek bij breuk:	5 %
Temperatuur weerstand:	100 ° C
Kleur:	Lila
Standaard lengte:	50 Meter
Standaard breedte:	19, 25, 38, 50 mm

UITGIFTE DATUM: 16/10/2015  
REV: MASKING\_CP28\_NL  
[www.tecnoband.be](http://www.tecnoband.be) - [info@tecnoband.be](mailto:info@tecnoband.be)

**TECNOBAND**  
INDUSTRIAL TAPES

De waarden zijn gemiddelden, en vormen geen basis voor het opstellen van technische specificatie. De producent behoudt zich het recht de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle informatie is louter informatief. De producten dienen uitgetest te worden in reële gebruiksomstandigheden vooraleer enige industriële of professionele toepassing.