

EUROCEL MSK 100

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

Professionele waterbestendige masking tape geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen.

Drager op basis van verzadigd papier voorzien van een lijm op basis van natuurrubber + harsen op solvent basis.



Eigenschappen:

- ✓ Warmtebestendig tot 120°C
- ✓ Waterbestendig
- ✓ Ten laatste binnen de 36 uur verwijderen
- ✓ Tape is niet UV bestendig
- ✓ Bestand tegen de meest thinners en compatibel met de meest gebruikelijke verven
- ✓ Goed verwijderbaar zonder lijmresten en zonder af te scheuren
- ✓ Goede kleefkracht, ook op oneven oppervlakken en bij overlappen
- ✓ Met de hand afscheurbaar

Toepassingen:

- ✓ Geschikt voor nat slissen
- ✓ Carrosserie
- ✓ Gebruik in droogcabines evenals afwerking met Infra Rood lampen

Technische Specificatie

Dikte totaal:	PSTC 133	0,140 mm
Belijming:		Rubber solvent lijm
Kleefkracht op staal:	PSTC 101	5 N/25 mm
Treksterkte:	PSTC 131	100 N/25mm
Rek bij breuk:	PSTC 131	8.00 %
Temperatuurweerstand:		120 °C/30' (100°C oven drogen)
Kleur:		Bruin
Standaard lengte:		50 Meter
Standaard breedte:		19, 25, 38, 50 mm
Levensduur voor gebruik:		Max 12 maand / 15 à 25°C / RV 65%

UITGIFTE DATUM: 16/10/2015

REV: MASKING_MSK100_NL

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

De waarden zijn gemiddelden, en vormen geen basis voor het opstellen van technische specificatie. De producent behoudt zich het recht de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle informatie is louter informatief. De producten dienen uitgetest te worden in reële gebruiksomstandigheden vooraleer enige industriële of professionele toepassing.