

# EUROCEL MSK 121

## TECHNICAL DATA SHEET

### Omschrijving:

Professionele waterbestendige masking tape geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen.  
Drager op basis van verzadigd papier voorzien van een lijm op basis van natuurrubber + harsen op solvent basis.

### Eigenschappen:

- ✓ Warmtebestendig tot 120°C
- ✓ Waterbestendig
- ✓ Ten laatste binnen de 36 uur verwijderen
- ✓ Tape is niet UV bestendig
- ✓ Bestand tegen de meest thinners en compatibel met de meest gebruikelijke verven
- ✓ Goed verwijderbaar zonder lijmresten en zonder af te scheuren
- ✓ Goede kleefkracht, ook op oneven oppervlakken en bij overlappen
- ✓ Met de hand afscheurbaar

### Toepassingen:

- ✓ Geschikt voor nat slissen
- ✓ Carrosserie
- ✓ Gebruik in droogcabines evenals afwerking met Infra Rood lampen



## Technische Specificatie

Dikte totaal:	PSTC 133	0,145 mm
Belijming:		Rubber solvent lijm
Kleefkracht op staal:	PSTC 101	4.5 N/25 mm
Treksterkte:	PSTC 131	110 N/25mm
Rek bij breuk:	PSTC 131	8.00 %
Temperatuurweerstand:		120 °C/30' (100°C oven drogen)
Kleur:		Geel
Standaard lengte:		50 Meter
Standaard breedte:		19, 25, 38, 50 mm
Levensduur voor gebruik:		Max 12 maand / 15 à 25°C / RV 65%