

EUROCEL MSK 6085

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

Professionele masking geschikt voor binnen en buitengebruik.
Drager op basis van waterbestendig verzadigd papier voorzien van een lijm op basis van water gedragen Acryl.

Eigenschappen:

- ✓ Waterbestendig
- ✓ Langdurig maskeren
- ✓ UV- en weerbestendig
- ✓ Compatibel met de meest gebruikelijke verven
- ✓ Goed verwijderbaar zonder lijmresten tot 7 dagen en zonder af te scheuren
- ✓ Goede kleefkracht
- ✓ Met de hand afscheurbaar



Toepassingen:

- ✓ Lange duur maskeren
- ✓ Binnen en buiten maskeren, geschikt bij blootstelling aan UV straling en vocht

Technische Specificatie

Dikte totaal:	PSTC 133	0,130 mm
Belijming:		Rubber solvent lijm
Kleefkracht op staal:	PSTC 101	3.75 N/25 mm
Treksterkte:	PSTC 131	90 N/25mm
Rek bij breuk:	PSTC 131	8.50 %
Kleur:		Blauw
Standaard lengte:		50 Meter
Standaard breedte:		19, 25, 38, 50 mm
Levensduur voor gebruik:		Max 12 maand / 15 à 25°C / RV 65%