

EUROCEL MSK 60

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

Professionele masking tape voor algemeen gebruik.
Drager op basis van verzadigd papier voorzien van een lijm
op basis van natuurrubber + harsen op solvent basis.

Eigenschappen:

- ✓ Aan te brengen op kamertemperatuur
- ✓ Ten laatste binnen de 48 uur verwijderen
- ✓ Tape is niet UV bestendig
- ✓ Compatibel met de meest gebruikelijke verven
- ✓ Goed verwijderbaar zonder lijmresten en zonder af te scheuren
- ✓ Goede kleefkracht, ook op oneven oppervlakken
- ✓ Met de hand afscheurbaar

Toepassingen:

- ✓ Algemeen schilderwerk



Technische Specificatie

Dikte totaal:	PSTC 133	0,125 mm
Belijming:		Rubber solvent lijm
Kleefkracht op staal:	PSTC 101	4.3 N/25 mm
Treksterkte:	PSTC 131	85 N/25mm
Rek bij breuk:	PSTC 131	7.50 %
Temperatuurweerstand:		80 °C/30'
Kleur:		gemskleurig
Standaard lengte:		50 Meter
Standaard breedte:		19, 25, 38, 50 mm
Levensduur voor gebruik:		Max 12 maand / 15 à 25 °C / RV 65%

UITGIFTE DATUM: 16/10/2015
REV: MASKING_MSK60_NL
www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

De waarden zijn gemiddelden, en vormen geen basis voor het opstellen van technische specificatie. De producent behoudt zich het recht de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle informatie is louter informatief. De producten dienen uitgetest te worden in reële gebruiksomstandigheden vooraleer enige industriële of professionele toepassing.