

EUROCEL MSK 6142

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

Masking tape voor algemeen gebruik.

Dragers op basis van verzadigd papier voorzien van een lijm op basis van synthetisch rubber hotmelt.

Eigenschappen:

- ✓ Aan te brengen op kamertemperatuur
- ✓ Ten laatste binnen de 24 uur verwijderen
- ✓ Tape is niet UV bestendig
- ✓ Compatibel met de meest gebruikelijke verven
- ✓ Goed verwijderbaar zonder lijmresten en zonder af te scheuren
- ✓ Goede kleefkracht
- ✓ Met de hand afscheurbaar



Toepassingen:

- ✓ Algemeen schilderwerk

Technische Specificatie

Dikte totaal:	PSTC 133	0,108 mm
Belijming:		Rubber solvent lijm
Kleefkracht op staal:	PSTC 101	7.5 N/25 mm
Treksterkte:	PSTC 131	85 N/25mm
Rek bij breuk:	PSTC 131	8.00 %
Temperatuurweerstand		50°C
Kleur:		Gemskleurig
Standaard lengte:		50 Meter
Standaard breedte:		19, 25, 38, 50 mm
Levensduur voor gebruik:		Max 12 maand / 15 °C à 25 °C / RV 65%

UITGIFTE DATUM: 16/10/2015
REV: MASKING_MS6142_NL
www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

De waarden zijn gemiddelden, en vormen geen basis voor het opstellen van technische specificatie. De producent behoudt zich het recht de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle informatie is louter informatief. De producten dienen uitgetest te worden in reële gebruiksomstandigheden vooraleer enige industriële of professionele toepassing.