

EUROCEL MSK 6143

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

Masking tape voor algemeen gebruik.

Drager op basis van verzadigd papier voorzien van een lijm op basis van natuurrubber + harsen op solvent basis.

Eigenschappen:

- ✓ Aan te brengen op kamertemperatuur
- ✓ Ten laatste binnen de 36 uur verwijderen.
- ✓ Tape is niet UV bestendig.
- ✓ Compatibel met de meest gebruikelijke verven.
- ✓ Goed verwijderbaar zonder lijmresten en zonder af te scheuren.
- ✓ Goede kleefkracht, ook op oneven oppervlakken.
- ✓ Met de hand afscheurbaar.



Toepassingen:

- ✓ Algemeen schilderwerk

Technische Specificatie

Dikte totaal:	PSTC 133	0,120 mm
Belijming:		Rubber solvent lijm
Kleefkracht op staal:	PSTC 101	4 N/25 mm
Treksterkte:	PSTC 131	85 N/25mm
Rek bij breuk:	PSTC 131	7.50 %
Temperatuurweerstand:		60 °C/30'
Kleur:		gemskleurig
Standaard lengte:		50 Meter
Standaard breedte:		19, 25, 38, 50 mm
Levensduur voor gebruik:		Max 12 maand / 15 °C à 25 °C / RV 65%

UITGIFTE DATUM: 12/10/2015

REV: MASKING_MS6143 NL

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

De waarden zijn gemiddelden, en vormen geen basis voor het opstellen van technische specificatie. De producent behoudt zich het recht de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle informatie is louter informatief. De producten dienen uitgetest te worden in reële gebruiksomstandigheden vooraleer enige industriële of professionele toepassing.