

EUROCEL MSK 6280

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

Professionele masking geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen.

Drager op basis van verzadigd papier voorzien van een lijm

op basis van natuurrubber + harsen op solvent basis.



Eigenschappen:

- ✓ Warmtebestendig tot 100°C
- ✓ Ten laatste binnen de 36 uur verwijderen.
- ✓ Tape is niet UV bestendig.
- ✓ Bestand tegen de meest thinners en compatibel met de meest gebruikelijke verven
- ✓ Goed verwijderbaar zonder lijmresten en zonder af te scheuren.
- ✓ Goede kleefkracht, ook op oneven oppervlakken.
- ✓ Met de hand afscheurbaar.

Toepassingen:

- ✓ Carrosserie
- ✓ Gebruik in droogcabines

Technische Specificatie

Dikte totaal:	PSTC 133	0,130 mm
Belijming:		Rubber solvent lijm
Kleefkracht op staal:	PSTC 101	4.5 N/25 mm
Treksterkte:	PSTC 131	85 N/25mm
Rek bij breuk:	PSTC 131	8.50 %
Temperatuurweerstand:		100 °C/30' (80°C oven drogen)
Kleur:		gemskleurig
Standaard lengte:		50 Meter
Standaard breedte:		19, 25, 38, 50 mm
Levensduur voor gebruik:		Max 12 maand / 15 à 25°C / RV 65%

UITGIFTE DATUM: 16/10/2015

REV: MASKING_MSK6280 NL

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

De waarden zijn gemiddelden, en vormen geen basis voor het opstellen van technische specificatie. De producent behoudt zich het recht de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle informatie is louter informatief. De producten dienen uitgetest te worden in reële gebruiksomstandigheden vooraleer enige industriële of professionele toepassing.

EUROCEL MSK 6280

TECHNICAL DATA SHEET

UITGIFTE DATUM: 16/10/2015

REV: MASKING_MS6280 NL

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

De waarden zijn gemiddelden, en vormen geen basis voor het opstellen van technische specificatie. De producent behoudt zich het recht de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle informatie is louter informatief. De producten dienen uitgetest te worden in reële gebruiksomstandigheden vooraleer enige industriële of professionele toepassing.