

# POLYPROPYLEEN

## PP AC - 2543

### TECHNICAL DATA SHEET

#### Omschrijving:

- Polypropyleen kleefband met een watergedragen acryl belijming
- De lijm is vrij van solventen en milieuvriendelijk

#### Eigenschappen:

- Easy release
- Geschikt voor gebruik in voedingsindustrie, voor sluiting van secundaire verpakkingen
- Vergeelt niet na verloop van tijd
- Goede UV weerstand
- Kan aangebracht worden bij extreme temperaturen



#### Toepassingen:

- Sluiten van lichte kartonnen dozen en andere verpakkingen.

Technische Specificatie	
Type drager:	Bi-oriented Polypropyleen
Dikte folie:	25 micron
Dikte totaal:	± 43 micron
Belijming:	Acryl watergedragen
Kleefkracht op staal:	≥ 5.3 N / 25 mm
Schuifweerstand:	> 24u
Roll ball tack	< 4.5
Treksterkte:	≥ 78 N / 25 mm
Rek bij breuk:	< 190 %
Temperatuurweerstand:	- °C
Kleur:	Transparant – Havana – Wit
Standaard lengte:	66 - 100 - 132 Meter
Standaard breedte:	36 - 48 mm

UITGIFTE DATUM: 4/12/2015

REV: PP AC CHI 2543 NL

[www.tecnoband.be](http://www.tecnoband.be) - [info@tecnoband.be](mailto:info@tecnoband.be)

**TECNOBAND**  
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.