

POLYPROPYLEEN

PP AC – 3262 – HYPERTACK

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

- Polypropyleen kleefband met een watergedragen acryl belijming met extra hoge kleefkracht
- De lijm is vrij van solventen en milieuvriendelijk

Eigenschappen:

- Easy Release
- Geschikt voor gebruik in voedingsindustrie, voor sluiting van secundaire verpakkingen
- Vergeelt niet na verloop van tijd
- Goede UV weerstand
- Kan aangebracht worden bij extreme temperaturen

Toepassingen:

- Sluiten van zeer zware kartonnen dozen en andere verpakkingen
- Sluiten van dozen van gerecycleerd karton



Technische Specificatie	
Type drager:	Bi-oriented Polypropyleen
Dikte folie:	32 micron
Dikte totaal:	± 62 micron
Belijming:	Acryl watergedragen
Kleefkracht op staal:	≥ 9.0 N / 25 mm
Schuifweerstand:	> 48u
Roll ball tack	< 2.5
Treksterkte:	≥ 99 N / 25 mm
Rek bij breuk:	< 150 %
Temperatuurweerstand:	- °C
Kleur:	Transparant – Havana – Wit
Standaard lengte:	66 – 100 Meter
Standaard breedte:	36 – 48 mm

UITGIFTE DATUM: 11/12/2015

REV: PP AC CHI 3262 HT NL

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.