

# POLYPROPYLEEN

## PP HM 25

### TECHNICAL DATA SHEET

#### Omschrijving:

- Polypropyleen kleefband voorzien van synthetisch rubber (solvent free) belijming.

#### Eigenschappen:

- Easy release
- Geschikt voor gebruik in voedingsindustrie, voor sluiting van secundaire verpakkingen.
- Hoge aanzetkleefkracht.

#### Toepassingen:

- Sluiten van kartonnen dozen en andere verpakkingen.
- Manuele sluiting van dozen.



### Technische Specificatie

Type drager:	(BOPP) bi-oriented Polypropyleen
Dikte folie:	25 micron
Dikte totaal :	± 42 micron
Belijming:	HotMelt (synthetic rubber)
Kleefkracht op staal:	> 12.50 N / 25 mm
Schuifweerstand:	-
Roll ball tack	-
Treksterkte:	> 10.00 kg / 25 mm
Rek bij breuk:	140 %
Temperatuurweerstand:	40 °C
Kleur:	Transparant – Havana – Wit
Standaard lengte:	66 - 100 – 132 – 990 – 100 – 1500 Meter
Standaard breedte:	38 – 48 – 50 mm

UITGIFTE DATUM: 7/02/2016  
REV: PP HM 25 NL - 26/04/2016

[www.tecnoband.be](http://www.tecnoband.be) - [info@tecnoband.be](mailto:info@tecnoband.be)

**TECNOBAND**  
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.