

# POLYPROPYLEEN

## PP RS 28

### TECHNICAL DATA SHEET

#### Omschrijving:

- Polypropyleen kleefband voorzien van (natuur)rubber solvent belijming.

#### Eigenschappen:

- Easy release
- Geschikt voor gebruik in voedingsindustrie, voor sluiting van secundaire verpakkingen.
- Sluiten van diepvriesverpakking (de sluiting dient wel te gebeuren boven 10 °C)
- Hoge kleefkracht en schuifweerstand.
- Ideal voor dozen in testliner.



#### Toepassingen:

- Sluiten van middelzware kartonnen dozen en andere verpakkingen.
- Manuele en machinale sluiting van dozen en PE folie.

Technische Specificatie	
Type drager:	(BOPP) bi-oriented Polypropyleen
Dikte folie:	28 micron
Dikte totaal :	± 45 micron
Belijming:	Natuurrubber
Kleefkracht op staal:	> 6.25 N / 25 mm
Schuifweerstand:	-
Roll ball tack	-
Treksterkte:	> 11.25 kg / 25 mm
Rek bij breuk:	140 %
Temperatuurweerstand:	60 °C
Kleur:	Transparant – Havana – Wit
Standaard lengte:	66 - 100 – 132 - 990 Meter
Standaard breedte:	36 – 48 – 50 mm

UITGIFTE DATUM: 6/02/2016  
REV: PP RS 28 NL - 26/04/2016

[www.tecnoband.be](http://www.tecnoband.be) - [info@tecnoband.be](mailto:info@tecnoband.be)

**TECNOBAND**  
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.