

POLYPROPYLEEN PVC 35

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

- PVC kleefband voorzien van (natuur)rubber solvent belijming.

Eigenschappen:

- Rolt soepel en geluidloos af.
- Afscheurbaar met de hand
- Hoge kleefkracht en schuifweerstand.
- Lage rek tov PP kleefband.
- Zeer goede verankering van de lijm op de drage
- Bedrukbaar in kleine oplagen.

Toepassingen:

- Sluiten van middelzware kartonnen dozen en andere verpakkingen.
- Verhuizers (met de hand afscheurbaar)



Technische Specificatie	
Type drager:	PVC film
Dikte folie:	33 micron
Dikte totaal :	± 53 micron
Belijming:	Natuurrubber
Kleefkracht op staal:	> 5.00 N / 25 mm
Schuifweerstand:	-
Roll ball tack	-
Treksterkte:	> 11.25 kg / 25 mm
Rek bij breuk:	80 %
Temperatuurweerstand:	50 °C
Kleur:	Transparant – Havana – Wit
Standaard lengte:	66 Meter
Standaard breedte:	38 – 48 – 50 mm

UITGIFTE DATUM: 7/02/2016

REV: PVC 35 NL - 26/04/2016

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.