

MOPP STRAPPING TAPE

550

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

- (MOPP) mono georiënteerd polypropyleen voorzien van een niet agressieve rubber solvent lijm.

Eigenschappen:

- Rubber solvent lijm (natuurrubber)
- Mono-oriented PP
- Matige niet agressieve kleefkracht. – Tape is goed verwijderbaar
- Zeer sterk in lengte richting. Bij normale lage belasting praktisch geen rek.
- Matige UV weerstand



Toepassingen:

- Omsnoering van paletten.
- Versterking van verpakking.
- Bundelen van buizen en profielen.
- Bevestigen van componenten bij witgoed gedurende transport

Technische Specificatie	
Type drager:	MOPP film
Dikte folie:	55 micron (±10%)
Dikte totaal :	74 micron (±10%)
Belijming:	Natuurrubber solvent
Kleefkracht op staal:	3.50 N / 25 mm
Schuifweerstand (23 °C – 3 kg) :	-
Roll ball tack	-
Treksterkte:	400 N / 25 mm
Rek bij breuk:	35 %
Temperatuurweerstand:	60 °C
Kleur:	Blauw
Standaard lengte:	66 Meter
Standaard breedte:	12 – 19 – 25 – 38 – 50 mm

UITGIFTE DATUM: 31/05/2016

REV: STRAPPING PP 550 - 30/06/2016

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.