

MOPP STRAPPING TAPE

5550

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

- (MOPP) mono georiënteerd polypropyleen voorzien van een niet agressieve rubber solvent lijm.

Eigenschappen:

- Rubber solvent lijm (natuurrubber)
- Mono-oriented PP
- Matige niet agressieve kleefkracht. – Tape is goed verwijderbaar
- Zeer sterk in lengte richting. Bij normale lage belasting praktisch geen rek.
- Matige UV weerstand



Toepassingen:

- Omsnoering van paletten.
- Versterking van verpakking.
- Bundelen van buizen en profielen.
- Sluiten van aluminium coils.

Technische Specificatie	
Type drager:	MOPP film
Dikte folie:	50 micron (±10%)
Dikte totaal :	69 micron (±10%)
Belijming:	Natuurrubber solvent
Kleefkracht op staal:	3 N / 25 mm
Schuifweerstand (23 °C – 3 kg) :	> 45 uur
Roll ball tack	-
Treksterkte:	275 N / 25 mm
Rek bij breuk:	125 %
Temperatuurweerstand:	30' a 90 °C
Kleur:	Oranje (roestkleur) – Wit – Transparant
Standaard lengte:	66 Meter
Standaard breedte:	12 – 19 – 25 – 38 – 50 mm