

MOPP STRAPPING TAPE

1080

TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:

- (MOPP) mono georiënteerd polypropyleen voorzien van een agressieve HotMelt lijm.
- Zwaardere uitvoering van het type # 1050

Eigenschappen:

- HotMelt (solventfree) lijm
- Mono-oriented PP
- Zeer hoge kleefkracht.
- Zeer sterk in lengte richting. Bij normale lage belasting praktisch geen rek.



Toepassingen:

- Omsnoering van paletten. Versterking van verpakking.
- Bundelen van buizen en profielen.
- Sluiten van aluminium coils.

Technische Specificatie	
Type drager:	MOPP film
Dikte folie:	75 micron ($\pm 10\%$)
Dikte totaal :	94 micron ($\pm 10\%$)
Belijming:	Hotmelt
Kleefkracht op staal:	9 N / 25 mm
Schuifweerstand:	-
Roll ball tack	-
Treksterkte:	650 N / 25 mm
Rek bij breuk:	25 %
Temperatuurweerstand:	- °C
Kleur:	Ivoor – Zwart - Transparant
Standaard lengte:	66 Meter
Standaard breedte:	25 – 38 – 50 mm

UITGIFTE DATUM: 31/05/2016

REV: STRAPPING PP 1080 - 28/06/2016

www.tecnoband.be - info@tecnoband.be

TECNOBAND
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.