

# MOPP STRAPPING TAPE

## # 5850

### TECHNICAL DATA SHEET

#### Omschrijving:

- (MOPP) mono georiënteerd polypropyleen voorzien van een niet agressieve rubber solvent lijm.

#### Eigenschappen:

- Rubber solvent lijm (natuurrubber)
- Mono-oriented PP
- Matige niet agressieve kleefkracht. – Tape is goed verwijderbaar
- Zeer sterk in lengte richting. Bij normale lage belasting praktisch geen rek.
- Matige tot goede UV weerstand



#### Toepassingen:

- Omsnoering van paletten.
- Versterking van verpakking.
- Bundelen van buizen en profielen.
- Sluiten van aluminium coils.

Technische Specificatie	
Type drager:	MOPP film
Dikte folie:	80 micron (±10%)
Dikte totaal :	100 micron (±10%)
Belijming:	Natuurrubber solvent
Kleefkracht op staal:	3.10 N / 25 mm
Schuifweerstand (23 °C – 3 kg) :	> 60 uur
Roll ball tack	-
Treksterkte:	400 N / 25 mm
Rek bij breuk:	135 %
Temperatuurweerstand:	30' a 90 °C
Kleur:	Oranje (roestkleur) – Wit – Transparant - Zwart
Standaard lengte:	66 Meter
Standaard breedte:	25 – 50 mm

UITGIFTE DATUM: 31/05/2016

REV: STRAPPING PP 5850 - 11/07/2016

[www.tecnoband.be](http://www.tecnoband.be) - [info@tecnoband.be](mailto:info@tecnoband.be)

**TECNOBAND**  
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.